



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

774 Alfa Glasgewebekleber



Der Glasgewebekleber ist ein gebrauchsfertiger Dispersionskleber für innen, der zum Verkleben an tragfähigen Decken- und Wandflächen sowie Vliesstapeten geeignet ist.

INNEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	Transparent
Packungsgröße:	16 kg
Untergrund:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363 ist zu beachten. Poröse und stark saugende Untergründe mit MEGA 202 Hydrogrund grundieren.
Verbrauch:	Als Klebeauftrag 200-350 g/m ² auf glatten Flächen. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 12 Monate.
Verarbeitungstemperatur:	Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Polyvinylacetat-Dispersion, Wasser, Additive, Füllstoffe, Stärkederivate, Konservierungsmittel.
Entsorgungshinweise:	Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Seite 2 von 2