

### 775 Gorillas Tiefgrund

Einfache, wässrige, gebrauchsfertige  
Spezialgrundierung



Außen Innen

#### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	Blau-transparent
Dichte:	Ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch:	Ca. 100 bis 200 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung
Gebindegröße:	10,0l
Verarbeitungstemperatur:	Mind. +5 °C
Trockenzeit*:	Überstreichbar nach ca. 6 bis 8 Std.
Verdünnung:	Mit max. 5 % Wasser
Inhaltsstoffe nach VdL:	Acrylat-Dispersion, organische Pigmente, Wasser
Bindemittelart:	Acrylat-Dispersion
GISCODE:	BSW20
VOC-Sicherheitshinweis:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC
Lagerung:	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen.

\* Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1