

775 Gorillas Tiefgrund

**Einfache, wässrige, gebrauchsfertige
Spezialgrundierung**



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	Transparent
Dichte:	Ca. 1,01 g / cm ³
Verbrauch:	Ca. 100 bis 150 ml / m ² pro Beschichtung
Gebindegröße:	10,0l
Verarbeitungstemperatur:	Mind. +5 °C
Trockenzeit*:	Überstreichbar nach ca. 6 bis 8 Std.
Inhaltsstoffe nach VdL:	Acrylat-Dispersion, Wasser, Glykole, Additive
Bindemittelart:	Acrylat-Dispersion
GISCODE:	BSW20
VOC-Sicherheitshinweis:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g / l (2010). Dieses Produkt enthält < 10 g / l VOC
Lagerung:	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.

* Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1