

# Alfa®

## Tiefgrund



### Alfa® Tiefgrund

ist eine wässrige, geruchsneutrale und hoch wirksame Spezialgrundierung für nachfolgende Dispersionsfarben-Anstriche. Durch die leicht bläuliche Einfärbung lassen sich bereits gestrichene Flächen leichter erkennen. Der Tiefgrund ist hervorragend zur Verfestigung saugender und sandender Untergründe wie Putz, Beton, nicht tragfähige und kreiendende Altanstriche wie z.B. Leimfarben geeignet. Aber auch zur Vorbehandlung saugender Ausbauplatten eignet sich der **Alfa® Tiefgrund** optimal.

### Alfa® Tiefgrund hat folgende Vorteile:

- ✓ Für Innen und Außen
- ✓ Verarbeitungsfertig eingestellt
- ✓ Für nachfolgende Dispersionsfarben-Anstriche
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Hoch wirksam
- ✓ Gebrauchs- und streichfertig
- ✓ Hoch diffusionsfähig
- ✓ Gut absperrend

## 10 Liter

### Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen / Deutschland  
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60 • Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625  
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de • www.alfa-direkt.de

### Gebrauchsanleitung:

Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und Putzteile sind vor dem Streichen zu entfernen. Nicht zu grundierende Flächen gut abdecken, da sich eingetrocknete Spritzer nur schwer wieder entfernen lassen. Unbeabsichtigte Spritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

### Anstrichaufbau:

Der **Alfa® Tiefgrund** kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung + 5°C bei allen Luft- und Untergrundverhältnissen. Gleichmäßig, satt und unverdünnt auftragen. Stark saugende Untergründe zweimal „nass in nass“ grundieren (d.h. 2 Beschichtungen ohne Trockenzeiten aufbringen), danach überstreichen. Die Bildung eines geschlossenen Films vermeiden (der Tiefgrund darf nicht „blank“ auf der Fläche stehen bleiben). Der Auftrag kann durch Streichen, Rollen oder durch Spritzen / Airless Spritzen erfolgen. Beim Spritzen sollte darauf geachtet werden, dass der Spritzgang von unten nach oben erfolgt, um ungleichmäßig gesättigte Teilflächen, hervorgerufen durch Läuferbildung zu vermeiden. Diese „Läufer“ werden erst nach dem Anstrich mit Dispersionsfarbe richtig sichtbar und markieren sich als „Rillen“. Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Mit allen wässrigen Systemen überstreichbar. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### Trocknung:

**Alfa® Tiefgrund** ist überarbeitbar nach ca. 8 Stunden (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit). Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Ergiebigkeit:** Ca. 7 m<sup>2</sup>/l, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Rollen, Streichen, Spritzen unverdünnt verarbeiten.

### Inhaltsstoffe:

feinteilige Polymerdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Benz-/Methyl-/Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-0

**VOC-Gehalt:** EU-Grenzwert für **Alfa® Tiefgrund** (Kat.A/h) 30 g/l (2010). **Alfa® Tiefgrund** enthält max. 1 g/l VOC.

**GISBAU-Code:** M-GF 01

### Gefahrenhinweise/Sicherheitshinweise:

Gebinde dicht verschließen und kühl, jedoch frostfrei lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Lichteinfall oder Hitze aussetzen. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Stauffilter P2 verwenden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Technische Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Art-Nr. 775 0010



4 052198 020366

Giftnotrufnummer:  
(rund um die Uhr)  
+49 (0)361- 730730

