



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

775 Alfa Tiefgrund



Wässrige Spezialgrundierung für nachfolgende Dispersionsfarbenanstriche. Schadstoffarmes Grundiermittel für innen und außen

INNEN
AUSSEN

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Trockenzeit (bei 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) Niedrige Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!	
Staubrocken/Griffest:	-
Überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden
Durchgetrocknet:	-
Inhaltsstoffe:	Copolymere Acrylat-Dispersion (Hydrosol), Wasser, Farbstoff, Konservierungsmittel, Isothiazolinonderivate Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124-606-0.
VOC-Gehalt:	
EU-Grenzwert für Tiefgrund:	(Kat.A/h) 30 g/l (2010) Tiefgrund enthält max. 29 g/l VOC.

Seite 1 von 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Kennzeichnung	
GefStoffV:	Entfällt
WGK:	1
Entspricht RAL ZU 12 a „Blauer Engel“, weil schadstoffarm	
GISBAU-Code:	M-GF 01
Ergiebigkeit:	ca. 7 m ² /litr. bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeug:	Pinsel, Rolle, airless spritzen
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Farbtöne:	Schwach bläulich lasierend. Durch eine bläuliche Einfärbung lassen sich gestrichene Flächen leichter erkennen.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Seite 2 von 2