Produktdatenblatt
UI10T



UP Schaum-Installationsdose UI10T

Artikel-Nr.:	7320101
Typ:	UI10T

UI, die effizienteste Schaumdose - Weniger Schaum. Mehr Zeit.

- UP Installation mit Schaum statt Gips
- Geringerer Schaumverbrauch dank effizientem Verteilungssystem
- Alle gängigen PU-Schäume nutzbar
- Zeitsparende Installation in allen Steinarten
- 30% größerer Verdrahtungsraum als bei herkömmlichen UP Dosen
- Luftdichte Kombination und Durchverdrahtung möglich
- Einfacher Einbau vorkonfektionierter Gerätekombinationen
- 3-fach Schraubdome zur einfachen Geräteausrichtung
- Stufenlos verstellbarer Putzausgleichsring (Zubehörartikel)

Abmessungen

Breite	75 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 82 mm
Innentiefe	65 mm
Länge	118 mm
Tiefe	69 - 69 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-15 °C

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung	10x ≤ Ø 12 mm
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Rohreinführung ≤M25	8

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Empfohlener Zukauf	Handelsüblicher PU-Schaum nach DIN4102-1-B2

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de