



• Tapetengrund • Tapetengrund • Tapetengrund • Tapetengrund •

Alfa Tapetengrund

Der Alfa Tapetengrund beseitigt extreme Farbtonunterschiede von Untergründen. Er eignet sich hervorragend als Voranstrich für durchscheinende oder überstreichbare Tapeten. Der weiße, gebrauchsfertige Tapetengrund sorgt für tragfähige und gleichmäßige Untergründe. Durch ihre hochwertige Zusammensetzung reguliert sie die Saugfähigkeit des Untergrundes und ist auf allen üblichen mineralischen Untergründen sowie Gipskartonplatten und Dispersionsfarbenanstriche anzuwenden.

Alfa Tapetengrund hat folgende Vorteile:

- ✓ Beseitigt Farbtonunterschiede
- ✓ Reguliert die Saugfähigkeit
- ✓ Tragfähiger Untergrund
- ✓ Für viele Untergründe geeignet
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Weiß pigmentiert

10 Liter
Farbe: weiß

www.alfa-direkt.de

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Walze, Bürste oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig auftragen. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +5°C absinken. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die Trocknungszeit ca. 6-8 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich. Eine weitere Bearbeitung des mit Tapetengrund weiss vorbehandelten Untergrundes darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen.

Untergrund:

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und und tragfähig sein. Loses Material vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit 775 Alfa Tiefgrund grundieren.

Dichte / Farbton / Gebinde:

Dichte: ca. 1,5 g/m³ / Farbton: weiss / Gebindegröße: 10 l

Verbrauch: ca. 125 ml/m² bzw. 80 m² je Eimer.

Reinigung:

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebilde 12 Monate.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke entsorgt werden.

Hinweis: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Kat. (A/h): 30 g/l (2010)

Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC (Wb)

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
www.alfa-direkt.de

Art-Nr. 776 0010

Produkt-Code: M-GP01



D1060