

Alfa® Aceton

Einsatzbereiche:

Zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art. Zum Verdünnen von Nitro-Kombi Lacken und zahlreichen Klebstoffen. Alfa® Aceton eignet sich insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen.

Entsorgungshinweise:

Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 070104 behandeln.

Verarbeitung gem. ChemVOCFarbV

VOC Grenzwert: 850 g/L

VOC Gehalt: 780 g/L

Giftnotrufnummer: +49 (0)361 - 730730



Verbot der
Beseitigung
über die
Kanalisation.

Sonderabfall
Problemstoff

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
www.alfa-direkt.de

Alfa® Aceton
Art-Nr. 778 1000



Aceton

Reinigungs- und Entfettungsmittel

- Entfettungs- und Reinigungsmittel
- Verdünner für Klebstoff
- Verdünner für Nitro-Kombi-Lacke

Inhalt:
1 Liter

www.alfa-direkt.de



Alfa® Aceton

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt / Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Ergänzende Merkmale:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Index-Nr.

606-001-00-8

Gisbau-Code

M-VM 04

UN 1090



Gefahr