



Fensterlack Fix 3

Seidenglänzender, weißer Fensterlack für Innen- und Außen



Alfa Fensterlack Fix 3

zeichnet sich durch seine schnelle Trocknung aus und eignet sich für bis zu drei Anstriche pro Tag. Seine hochdeckende Eigenschaft bietet sich hervorragend für Fensterbeschichtungen sowie Neu- und Renovierungsanstriche auf Holzkonstruktionen, Metall, aber auch auf Alt- und Renovierungsanstrichen an. Die gut füllende Beschichtung ist holzfeuchtigkeitsregulierend und besitzt eine langfristige Wetterbeständigkeit. Er kann sowohl als Grund-, Zwischen- und Deckanstrich im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

Alfa Fensterlack Fix 3 hat folgende Vorteile:

- ✓ Für Innen & Außen
- ✓ Seidenglänzend
- ✓ 3 Anstriche pro Tag
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Langfristig Wetterbeständig nach DIN 18363
- ✓ Hoch deckend
- ✓ Flexibel einsetzbar
- ✓ Sehr gute Lichtbeständigkeit

2,5 Liter
Farbe: weiss



www.alfa-direkt.de

Alfa® Fensterlack Fix 3

Einsatzbereiche:

Besonders für Fensterbeschichtungen sowie Neu- und Renovierungsanstriche auf Holzkonstruktionen geeignet.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen), rohes oder beschädigtes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren.

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen:

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) 1 x vorstreichen mit **Alfa Fensterlack Fix 3**.
- c) 1 - 2 Anstriche mit **Alfa Fensterlack Fix 3** unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen):

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- b) 1 x grundieren mit Metallgrundierung oder **Alfa Allgrund**.
- c) 1 - 2 Anstriche mit **Alfa Fensterlack Fix 3** unverdünnt.

3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen:

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 x vorstreichen mit **Alfa Fensterlack Fix 3**.
- c) 1 Anstrich mit **Alfa Fensterlack Fix 3** unverdünnt.

Werkzeug:

Alfa Pinsel aus der PREMIUM-, PROFI oder ALLROUND-Line oder **Alfa Walzen**.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger.

Charakteristische Eigenschaften:

Alfa Fensterlack Fix3 hat eine sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit (wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363). Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden! **Trocknung (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit):** Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, griffest nach ca. 2 Stunden, überarbeitbar nach ca. 4 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Ergiebigkeit:

Ca. 14 m²/l, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Verdünnungsmittel: Terpentinersatz. Verarbeitungsfertig zum Rollen und Streichen.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt (Flüchtige organische Verbindungen):

EU-Grenzwert für **Alfa Fensterlack Fix 3** (Kat. A/i) 500 g/l (2010).

Alfa Fensterlack Fix 3 enthält max. 499 g/l VOC.

GISBAU-Code:

M-LL 01: Alkydharzlackfarben, entaromatisiert

Gefahrenhinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwer

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU)

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält 2-Butanonoxim; 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Giftnotrufnummer: +49 (0)361- 730730

Achtung



Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15

73463 Westhausen / Germany

Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60

Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625

E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

www.alfa-direkt.de

Art-Nr. 781 0025



4 052198 020403