

781 Gorillas Fensterlack Fix 3

Sehr schnell trocknender, hochdeckender Fensterlack



Außen Innen

Technische Daten:

| Eigenschaften | Wert | Norm |
|-------------------------|---|-----------|
| Farbe: | Weiß | |
| Glanzgrad: | Seidenglänzend | |
| Lichtbeständigkeit: | Sehr gut | |
| Wetterbeständigkeit: | Nach VOB Teil C | DIN 18363 |
| Ergiebigkeit: | Ca. 12 bis 14 m ² /ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes | |
| Trockenzeit*: | Staubtrocken: nach ca. 1 Std. Griffest: nach ca. 2 Std. Überarbeitbar: nach ca. 4 Std. Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std. | |
| WGK: | 2 | |
| Inhaltsstoffe: | Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive | |
| GISBAU-Code: | BSL 40 | |
| VOC-Sicherheitshinweis: | EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC. | |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2

GORILLAS

Technisches Datenblatt

| | | |
|-----------|-------------------------------|--|
| Lagerung: | Kühl, jedoch frostfrei lagern | |
|-----------|-------------------------------|--|

* Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2