



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 781 Alfa Fensterlack Fix 3

**Sehr schnell trocknender, hochdeckender Fensterlack**



Innen

Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Art des Werkstoffs:	Kunstharz-, Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für innen und außen
Verwendungszweck:	besonders geeignet als Anstrich für Holzfenster und Holzbauteile, auch auf Metall verwendbar.
Farbton:	weiß
Glanzgrad:	seidenglänzend
Inhaltsstoffe:	Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive, enthält 2-Butanonoxim, kann allergische Reaktionen hervorrufen
Kennzeichnung:	GefStoffV: entzündlich
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Fensterlack FIX 3 (Kat.A/i) 500 g/l 2010). Fensterlack FIX 3 enthält maximal 499 g/l VOC.
GISBAU-Code:	M-LL 01
Verpackungsgrößen:	2,5 ltr.
Lichtbeständigkeit:	sehr gut
Wetterbeständigkeit:	wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363
Verträglichkeit:	darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden
Verdünnungsmittel:	Terpentinersatz
Ergiebigkeit:	ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> /ltr., bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



**Qualität für's Handwerk**

## Technisches Datenblatt

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Trockenzeit:	(bei 20°C/65 % rel. Luftfeuchte), Staubtrocken nach ca. 1 Stunde
Bearbeitung:	nach ca. 4 Stunden
Überstreichbar:	nach ca. 4 Stunden
Überrollbar:	nach ca. 4 Stunden

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2