

Alfa

PROFlweiss

Alfa PROFlweiss

ist eine weißmatte, hochdeckende Dispersionswandfarbe für den Innenbereich in PROFI-Qualität. Mit einem Deckvermögen der Klasse 1 ist die Farbe füllkräftig und haftet gut auf dem Untergrund. Alfa PROFlweiss ist eine leicht und angenehm zu verarbeitende Wand- und Deckenfarbe, welche sich hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser- und Strukturpapeten, Gipskartonplatten, Kunstharzputzen, alten Dispersionsfarben, Mauerwerk, Putz und Beton eignet. Aufgrund der geringen Geruchsbildung, können gestrichene Räume schnell wieder bezogen und genutzt werden.

Alfa PROFlweiss hat folgende Vorteile:

- ✓ Hohe Ergiebigkeit, Verbrauch 7m²/l
- ✓ Hoher Weißgrad/matt, füllkräftig
- ✓ Entspricht dem Umweltzeichen RAL UZ 102
- ✓ Wasserdampfdiffusionsfähig
- ✓ Gut haftend, leicht zu verarbeiten, spritzarm
- ✓ Scheuerbeständig nach DIN 53778
- ✓ DIN EN 13300:
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1 bei 7m²/l
Nassabriebklasse 2

10 Liter

Farbe: weiss/matt

www.alfa-direkt.de

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen. Stark saugende oder mürbe, sandende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund zu grundieren.

Tipps:

Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten, ggf. verfestigen.
- Normalerweise genügt ein satter gleichmäßiger Anstrich.
Bei Kontrastreichen oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt erforderlich sein.
- Ein Deckanstrich unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Je nach Untergrundbeschaffenheit 1 bis 2 Anstriche.
- In den Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Werkzeug:

350 Alfa Maler- & Farbwalze, 351 Alfa Fassadenwalze, 470 Alfa Flachpinsel oder 474 Alfa Heizkörperpinsel PREMIUM bzw. 475 Alfa Heizkörperpinsel STANDARD. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Charakteristische Eigenschaften:

Alfa PROFlweiss hat eine sehr gute Lichtbeständigkeit und ist nicht für den Außenbereich geeignet! Mit allen Voll- und Abtönfarben in jedem Verhältnis mischbar! **Trocknung (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit):** Oberflächentrocken nach ca. 2 bis 3 Stunden, überarbeitbar nach ca. 6 Stunden. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch/Ergiebigkeit:

Ca. 7 m²/l, bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Inhaltsstoffe:

Vinyl-Acetat-Dispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, BIT/MIT. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.Nr.: 04124/606-188.

VOC-EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a) 30 g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

GISBAU-Code:

M-DF 01: Dispersionsfarbe

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Etikett bereithalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken oder Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen. Bitte sichern Sie dieses Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen / Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de
www.alfa-direkt.de



Art-Nr. 782 0010



4 052198 020427