

7821 Gorillas PU-Multi-Vorlack

Wasserbasierte Grundierung, Haftgrund und Vorlack auf PU-Basis



Außen Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Bindemittelart:	Acrylat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion
Glanzgrad:	Matt
Farbton:	Weiß
Dichte:	Ca. 1,46 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Mind. +8 °C
Verbrauch*:	Ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung
Verdünnung:	Max. 10 % mit Wasser
VOC-Sicherheitshinweis:	Max. <100 g/l VOC
Trockenzeit**:	Nach ca. 1 Std. oberflächentrocken Nach ca. 8 Std. schleifbar Nach ca. 8 Std. überstreichbar mit wasserverdünnbaren PU-Lacken Nach 16 Std. überstreichbar mit lösemittelhaltigen Kunstharzlacken
Lagerung:	Trocken, kühl, frostfrei, Anbruchgebinde dicht verschlossen halten

* Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln. Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren.

** Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1