



• Betonkontakt • Betonkontakt • Betonkontakt • Betonkontakt •

### Alfa Betonkontakt

Alfa Betonkontakt ist eine wässrige Quarzhaftbrücke auf Dispersionsbasis für Gips- und Kalkgipsputze auf glatten Betonflächen, Fertigteildecken, Wandelemente, Gipskartonplatten und Styroporflächen für innen und außen. Die Verbundfähigkeit des Untergrundes zu Gips- und Kalkgipsputzen sowie zu dünn-schichtigen mineralischen und pastösen Edelputzen wird erhöht.

Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalkzementbasis.

### Alfa Betonkontakt hat folgende Vorteile:

- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Leicht verarbeitbar
- ✓ Hohe Haftfestigkeit
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Weichmacher- und lösemittelfrei

**20 kg**  
**Farbe: rot**

[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

### Verarbeitung:

Vor der Anwendung ist darauf zu achten, dass der Untergrund trocken, sauber und tragfähig sowie frei von jeglichen Trennmitteln und anderen Rückständen ist. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3,0 Masse-Prozent nicht übersteigen. Wir empfehlen, frischen Beton im Sommer frühestens nach 28 Tagen im Winter erst nach 60 frostfreien Tagen zu verputzen. Das Material vor der Verarbeitung und bei längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Alfa Betonkontakt kann mit einer Walze, Bürste oder airless aufgetragen werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C fällt.

### Trocknung:

Nach ca. 24h bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte.

### Verbrauch:

Ca. 200-300 g/m<sup>2</sup>

### Reinigung:

Die Werkzeuge sind sofort nach der Arbeit mit Wasser zu reinigen.

### Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebilde 12 Monate.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben! Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke entsorgt werden.

### EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Kat. (A/h): 30g/l (2010)

Dieses Produkt enthält < 1g/l VOC

### Alfa GmbH

Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen / Germany  
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60  
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625  
E-Mail: [kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)  
[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

Art-Nr. 783 0020

Produkt-Code: M-GP01



4 052198 026481

D1074

