



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 785 Alfa Sperrgrund

Produktbeschreibung
Ist eine feinkörnige Grundierung für Problemuntergründe im Innenbereich. Durch ihre sehr gute Isolierwirkung und ihr Haftvermögen wirkt sie absperrend und ist sowohl auf Wand- als auch auf Deckenflächen geeignet.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Zusammensetzung:	Wässrige spezielle Polymeremulsion, Titandioxid, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel, Wasser.
Dichte:	ca.: 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Farbton:	Weiss
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 5°C.
Verbrauch:	ca. 150 – 200 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich
Trocknung:	Überarbeitbar nach ca. 24h bei 20°C und 65% rel.-Luftfeuchte.
EU-Grenzwert für dieses Produkt:	Kategorie: g (Wb): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält: < 1 g/l VOC
Lagerung:	Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.