



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

786 Alfa Aufbrennsperre

Produktbeschreibung
Wasserverdünnbare, gelb-transparente Spezialgrundierung für Putze im Innen- und Außenbereich. Sie verhindert das „Aufbrennen“ des Putzes bei stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Zusammensetzung:	Wässrige Polymerdispersion Pigmente, Additive, Wasser.
Dichte:	ca.: 1,0 g/cm ³
Farbton:	Gelborange lasierend
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 5°C.
Verbrauch:	ca. 150 – 300 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trocknung:	Überarbeitbar nach ca. 8h bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte.
EU-Grenzwert für dieses Produkt:	Kategorie: h (Wb): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält: < 30 g/l VOC
Lagerung:	Kühl, trocken, frostfrei.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.