



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

787 Alfa Silikatgrundierung

Produktbeschreibung

Die tief eindringende Grundierung auf Silikat-Basis dient als Voranstrich für alle nachfolgenden Anstriche mit Silikatfarbe.

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Bestandteile	Silikat-Basis
Farbe	Transparent
Anwendungsbereich	Innen + Außen
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8 °C
Ergiebigkeit	100 – 150ml/m ³
Trockenzeit (bei 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Oberflächentrocken	Nach ca. 4 Stunden
Überarbeitbar	Nach ca. 12 Stunden
VOC Gehalt	Maximal 15 g/l
Lagerfähigkeit	24 Monate im Originalgebinde. Kühl und trocken lagern.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.