

789 Gorillas Hydrosol Tiefgrund

**Unverdünnter, ergiebiger und diffusionsoffener
PROFI-Tiefgrund**



Außen

Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton:	Transparent
Dichte:	Ca. 1,01 g/cm ³
Verbrauch:	Ca. 100 – 150 ml/m ²
Gebindegröße:	10 l
Verarbeitungstemperatur:	≥ +5 °C
Trockenzeit*:	Überstreichbar nach ca. 6 – 8 Stunden
Verdünnung:	Mit max. 10 % Wasser
Airlessapplikation:	Spritzwinkel: 30° Düse: 0,009 – 0,011" Spritzdruck: 70 – 90 bar
Inhaltsstoffe nach VdL:	Acrylat-Dispersion, Wasser
Bindemittelart:	Acrylat-Dispersion
Abtönen:	Nicht mit anderen Materialien mischen – dies gilt auch für Abtönfarben
GISCODE:	BSW20
VOC-Sicherheitshinweis:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2

Technisches Datenblatt

Biozidprodukte-Verordnung (528/2012):	Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Gemisch aus 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Reaktionsmasse aus C(M)IT/MIT (3:1)
Entsorgung:	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund / Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 080112
Lagerung:	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen

*Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.

