Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011

CE

805 Alfa EASY Flachdach-abdichtung 1K

DoP-Nr.: 8057000-0001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	**805 7000, 805 3000, 805 1000**
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	**Produkte und Systeme zum Schutz und zur Instandsetzung von Betonkonstruktionen – Teil 2: Oberflächenschutzsysteme für Beton: Polymerbeschichtung** **Geeignet zur Regulierung des Wasserhaushalts (Prinzip 2, Methode 2.3 von EN 1504-9)** **Geeignet zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit (Prinzip 8, Methode 8.3 von EN 1504-9)**
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	**Alfa GmbH** Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	**Nicht relevant**
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	**System 4**
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	**EN 1504-2:2004**
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	**Nicht relevant**

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfung Norm	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit:	SD < 5 m Klasse I	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2	EN 1504-2:2004
Kapillare Absorption und Durchlässigkeit für Wasser:	W ≤ 0,1 kg / m²h^{0,5}	EN 1062-3	
Rissüberbrückungsfähigkeit:	Klasse A5 (23 °C)	EN 1062-7	
Haftfestigkeit durch Abreißtest:	≥ 0,8 (0,5) N / mm²	EN-1542	
Brandverhalten:	Klasse F	EN 13501-1	
Gefährliche Stoffe:	5.3 einhalten	EN 1504-2	

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, Geschäftsführer
Ellwangen, 19.08.2026

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de