



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

810 Alfa Reparaturasphalt

Schnell aushärtender Reparaturkaltasphalt



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Wasserschutzzonen:	2 und 3	
Verarbeitungstemperatur:	Von -20°C bis 40°C (kann auch bei Nässe und bei Frost eingebaut werden)	
Materialtemperatur beim Einbau:	Zwischen 10°C und 20°C	
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel – Anforderungen an die Bindemittel – Teil 4: Kaltbitumen:		entspricht der DIN 1995 Teil 4
Körnung 0 – 5 mm:	Für Einbauhöhen von 1,5 – 3,5 cm Größere Einbautiefen bei mehrschichtigem Einbau mit Zwischenverdichtung und maschineller Verdichtung möglich	
Verbrauch:	Der Verbrauch ist abhängig von Verdichtungsgrad und Körnung im Mittel ca. 18 kg je m ² je cm Einbaustärke verdichtet.	
Lagerung:	Trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten. Angebrochene Gebinde können auch Wochen später wieder verarbeitet werden, wenn die Gebinde wieder fest verschlossen wurden.	
Lieferform:	12,5 kg Kunststoffeimer 25 kg Kunststoffeimer	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1