



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 8172 Alfa purSeal+ Grundierung UNI 2K LF

Lösemittelfreie, universell einsetzbare  
2K-Grundierung für das Alfa purSeal+ System



Außen

Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Form:	Flüssig
Standardfarbe:	Komp. A blau-transparent, Komp. B gelblich
Verarbeitungszeit:	Ca. 20 Min.
Regenfest:	Nach ca. 3 Std.
Begehbar:	Nach ca. 6 Std.
Weiterbeschichtbar:	Nach ca. 4 Std. (in Anschlussbereichen)
Verbrauch je nach Beschaffenheit des Untergrundes:	Als Grundierung: mind. 0,5 kg / m <sup>2</sup> Als Haftbrücke: mind. 0,3 kg / m <sup>2</sup> Als Alkalischutz: mind. 0,4 kg / m <sup>2</sup>
Untergrund- und Umgebungstemperatur:	Mind. +5 °C
Lagerung:	Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1