



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8175 Alfa purSeal+ Detail-/ Flachdachabdichtung 1K LF

**Lösemittelfreie, gebrauchsfertige
1K-Flüssigabdichtung**



Außen

Technische Daten:

| Eigenschaften | Wert |
|--------------------------------------|---|
| Form: | Flüssig |
| Standardfarbe: | Anthrazit |
| Verarbeitungszeit: | Ca. 30 Min. |
| Regenfest: | Nach ca. 1 Std. |
| Begehbar: | Nach ca. 12 Std. |
| Ausgehärtet: | Nach ca. 1 bis 2 Tagen |
| Wasserdampfwiderstanzzahl: | ~ 2100 μ |
| Widerstand gegen Windlast: | ≥ 50 kPa für reißfeste Untergründe |
| Beanspruchung durch Feuer von außen: | B _{ROOF} (t1) |
| Brandverhalten: | E |
| Nutzungsdauer: | W3 |
| Klimazonen: | M und S |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

| | |
|--|--|
| Nutzlast: | P1 bis P4 |
| Dachneigung: | S1 bis S4 |
| Oberflächetemperatur: | Mind. TL4 (- 30 °C), max. TH4 (+ 90 °C) |
| Verbrauch je nach Beschaffenheit des Untergrundes: | Mind. 3,0 kg / m ² |
| Lagerung: | Kühl, frostfrei, trocken und ungeöffnet lagerfähig |



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2