



**Qualität für's Handwerk**

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



**8180 Alfa proteXos 1K Dach**

**DoP-Nr.: 8180 0000-0001**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Artikel-Nr. 8180 0035, 8180 0070, 8180 0140**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

**Flüssig aufzubringende Dachabdichtung für die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachflächen.**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

**Alfa GmbH**  
Ferdinand-Porsche-Str. 10  
73479 Ellwangen  
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0  
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

**Nicht relevant**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

**System 3**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

**Nicht relevant**



**Qualität für's Handwerk**

## Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

**KIWA Nederland B.V. hat folgendes ausgestellt: ETA-26/0456 auf der Grundlage von ETAG 005: Bausätze von flüssig aufzubringenden Dachabdichtungen.**

**Die notifizierte Stelle KIWA Polymer Institut GmbH, Kennnummer 1119-CPD hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Prüfbericht Nr. P 11 237-2 ausgestellt.**

**Die notifizierte Stelle Gesellschaft für Materialforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH, Kennnummer: 0800 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:**

**Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.1/12-071-2, KB 3.1/12-070-4, KB-Hoch-151279 und KB 3.1/14-318-2**

| Wesentliche Merkmale                                                                                   | Leistung                               | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Beanspruchung durch Feuer von außen                                                                    | $B_{\text{Rooft}}(t_1)$                | EN 13501-5                             |
| Brandverhalten                                                                                         | E                                      | EN 13501-1                             |
| Niedrigste Oberflächentemperatur                                                                       | TL4                                    | ETAG 005 (3-2004)                      |
| Höchste Oberflächentemperatur                                                                          | TH4                                    | ETAG 005 (3-2004)                      |
| Nutzungsdauer                                                                                          | W3                                     | ETAG 005 (3-2004)                      |
| Widerstand gegen mechanische Beschädigung (Perforation) bei zusammendrückbaren und festen Untergründen | P1 – P4                                | ETAG 005 (3-2004)                      |
| Klimazone                                                                                              | M/S                                    | ETAG 005 (3-2004)                      |
| Dachneigung                                                                                            | S1 – S4                                | ETAG 005 (3-2004)                      |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$                                                             | $\mu \approx 864$                      | EN 1931                                |
| Widerstand gegenüber Windlasten                                                                        | $\geq 50$ kPa                          |                                        |
| Wurzelfestigkeit                                                                                       | Wurzelfest und Rhizomfest gegen Quecke | FLL Verfahren / DIN EN 13948           |
| Gefährliche Stoffe                                                                                     | keine Enthalten                        | ETAG 005 (3-2004)                      |

Das System besteht aus den Komponenten:

- Alfa proteXos 1K Dach
- Alfa proteXos Flüssigkunststoff Vlies



**Qualität für's Handwerk**

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, Geschäftsführer  
Ellwangen, 07.07.2026