



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 8193 Alfa Injektcreme / Horizontalsperre

**Lösemittelfreie Hydrophobierungscreme  
gegen aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit**



Außen Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Materialbasis:	Spezielle Silane
Farbe:	Weiß / gelblich
Dichte:	Ca. 0,89 g / cm <sup>3</sup>
Bohrlochdurchmesser:	12 – 16 mm
Bohrlochabstand:	8 – 12 cm
Verbrauch*:	Ca. 1,5 kg / lfdm und m <sup>2</sup> Wandquerschnitt
Verarbeitungs- / Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Wirkstoffgehalt:	Ca. 82 %
Lagerung:	6 Monate, frostfrei bei max. +30 °C dicht verschlossen aufbewahren

\* Abhängig von der Wandstärke. Wir empfehlen einen Sicherheitszuschlag von mind. 10 % in den Verbrauch einzukalkulieren.



Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1

**Alfa GmbH**  
Ferdinand-Porsche-Str. 10  
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0  
kontakt@alfa-direkt.de  
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.  
Stand: 07-2025