



LEISTUNGSERKLÄRUNG		 GRASLO-1016-01		(4) Alfa GmbH Dr.Rudolf-Schieber Str. 11-15 73463 Westhausen Deutschland	
(2) Identifikation des Bauprodukts:			Alfa proteXos ETAG-SEAL		
(3) Verwendungszweck des Bauprodukts:			Dachabdichtung auf Polyurethanbasis		
(6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:				3	
(7) Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: Das DIBt hat ETA 12/0103 auf der Grundlage der ETAG 005 erteilt. Die MPA Braunschweig hat die Erstprüfung, die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und den Prüfbericht ausgestellt.					
(9) Erklärte Leistung					
		Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation	
Mindestschichtdicke (mm)	1,6	2,9	ETAG 005		
Mindestverbrauchsmenge (kg/m ²)	2,4	4,1			
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1830				
Nutzungsdauer	W2	W3			
Feste Unterlage, z.B. Stahl / Beton	P1,P2,P3	P1,P2,P3P,P4			
Verformbare Unterlage, z.B. Dämmplatten	P1,P2,P3	P1,P2,P3,P4			
Niedrigste Oberflächentemperatur	TL3 (-20°)	TL4 (-30°)			
Höchste Oberflächentemperatur	TH4 (90°)				
Klimazonen	M, S				
Dachneigung	S1, S2, S3, S4				
Rutschhemmung	NPD				
Widerstand gegenüber Windlasten	>50 kPa für reißfeste Untergründe				
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme	NPD				
Brandverhalten (EN 13501-1 Klasse)	E				
Gefährliche Stoffe	NPD				
NPD = keine Leistung festgestellt					
<p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">  Arne Kochler, CEO </div> <p>Westhausen, den 13.12.2016</p>					