Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

8202 Alfa purSeal Grundierung KS

Kunststoff Grundierung für Alfa purSeal Systeme sowie Alfa PUR-Dicht Easy+

Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Verarbeitungszeit:	Unbegrenzt	-
Regenfest:	Nach 30 Minuten	-
Begehbar:	Nach 30 Minuten	-
Weiterbeschichtbar:	Nach 15 Minuten oder später	-
Standardfarbe(n):	Farblos, gelblich-trüb	-
Verbrauch:	Min. 0,05 kg / m² in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Untergrundes	-
Lagerung:	In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht gelagert, min. 24 Monate haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 07-2022