



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

823 Alfa proteXos PRIMER BITUMEN

Produktbeschreibung

Alfa proteXos PRIMER BITUMEN ist ein einkomponentiger Polyurethan-Primer, der speziell für die Verarbeitung von **Alfa proteXos ETAG-SEAL** auf Bitumenbahnen entwickelt wurde.

Hauptanwendungsbereiche:

Primer für Dächer mit bereits vorhandenen Bitumenbahnen, vor dem Auftragen von **Alfa proteXos ETAG-SEAL** zu verwenden.

Produkt	Verkaufseinheit
Alfa proteXos PRIMER BITUMEN	10 kg Metallkanister 20 kg Metallkanister

Technische Daten

Klebkraft auf Bitumenpappe mit besandeter / beschiefelter Oberfläche (T-Schälprüfung):	> 1,0 N/mm (> 90 % Kohäsionsbruch der Pappe)
Dehnung:	> 350 %
Dichte:	vom Hersteller zu bestätigen
Feststoffgehalt:	100 %
Topfzeit 20° C:	vom Hersteller zu bestätigen
Überstreichbare Zeit:	24 – 48 Std.
Vollständige Aushärtung:	7 Tage
Lagertemperatur:	5° C – 25° C
Lagerfähigkeit:	Maximal 12 Monate

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.