



Alfa GmbH  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen / Germany  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

# 824 Alfa proteXos PRIMER METAL

Produktbeschreibung
<p><b>Alfa proteXos PRIMER METAL</b> ist ein Phosphat/Epoxid-Primer zur Vorbereitung metallischer Oberflächen auf eine Beschichtung mit <b>Alfa proteXos ETAG-SEAL</b>. Der Primer ist zweikomponentig und in abgewogenen Portionen lieferbar.</p> <p>A-Komponente: Phosphat/Epoxid-Harz                      B-Komponente: Polyamin-Härter</p>

**Hauptanwendungsbereiche:**

Schnell härtender Primer für neue und bereits vorhandene Metallflächen, vor der Anwendung von **Alfa proteXos ETAG-SEAL** aufzutragen.

- U-Profile
- Drainageauslässe
- Stützenfüße
- Aufkantungen
- andere Stahloberflächen

**Wichtig:** Oberflächen, die nicht aus Metall bestehen, müssen anders vorbehandelt werden.

Produkt	Verkaufseinheit
Alfa proteXos PRIMER METAL Teil A	6,2 kg Metalleimer
Alfa proteXos PRIMER METAL Teil B	0,9 kg Metalleimer

Technische Daten	
<b>Komponente A</b>	
Dichte:	+/- 1,42 kg/dm <sup>3</sup>
Feststoffe:	+/- 75 %
<b>Komponente B</b>	
Dichte:	+/-1,37 kg/dm <sup>3</sup>
Feststoffe:	+/- 71 %
<b>Mischung</b>	
Dichte:	+/-1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Feststoffe:	+/- 73 %
Topfzeit (100 g bei 20° C):	12 Stunden
Viskosität:	100 – 300 mPas
Lagertemperaturen:	5°C – 25°C
Lagerfähigkeit:	Maximal 24 Monate



Alfa GmbH  
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen / Germany  
Tel.: +49 (0)7363 95446-0  
Tel.: +49 (0)7363 95446-25  
E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

## 824 Alfa proteXos PRIMER METAL

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.