



# • Silikon N • Silikon N • Silikon N

**DE Anwendungsbereich:** Universell verwendbar, zur Abdichtung von Anschluß- und Dehnungsfugen im Bau- und Industriebereich. Zur Abdichtung von versch. Materialien wie Glas, Holz, Beton, Ziegelstein, Stein, Keramik, Metall, Aluminium, Plastik (nicht geeignet für Verglasung). Nicht korrosiv, geruchsarm, für Innen- und Außenanwendungen, anstrichverträglich.

**Verarbeitung:** Die Fugenflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein; ggf. Fugenränder abkletten. Alle beschädigten und losen Partikel müssen entfernt werden. Alfa Silikon N gleichmäßig in die Fuge einbringen und unmittelbar nach dem Auspritzen - bevor die Haut ausgebildet wird - glätten. Klebebänder sofort nach dem Glätten entfernen.

**Sicherheitshinweise:** Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achten Sie auf ausreichende Belüftung. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei kühler (unter 25°C) und trockener Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind stets Eigenversuche durchzuführen.

**Inhaltsstoffe:** Enthält 2-Butanon, 0,0', 0"- (Ethenyl Silylidyne) Trioxime.

**Farbe:** Transparent

**GB Range of Application:** Can be used universally for sealing connection and expansion joints in the building trade and industry. For the sealing of various materials such as glass, wood, concrete, brick, ceramic, metal, aluminium, plastic (not applicable for glazing). Non corrosive, minimal smell, for indoors and outdoors, compatible with colours or coating.

**How to use:** The area around the joint must be dry, clean, and free of dust and grease; if necessary mask the edges around the joints. All damaged or loose particles have to be removed. Spread Alfa Silicone N evenly in the joint and smooth immediately – before skin forms. Remove masking tapes immediately after smoothing.

**Safety Precautions:** Wear suitable protective gloves. Keep out of reach of children. Use only in well-ventilated areas. If silicone gets into contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek medical advice immediately. Shelf life minimum 12 months when stored cool (under 25°C) and dry. Due to the wide variety of materials and external influences, users always have to test suitability locally. Due to the large variety of applications and external conditions, users always have to test suitability locally.

**Declaration of ingredients:** Contains 2-Butanon, 0,0', 0"- (Ethenyl Silylidyne) Trioxime.

**Colour:** Transparent

Alfa Silikon N  
Art.-Nr. 850 300K



4 052198 004915

# Alfa Silikon



NEUTRAL

dauerelastisch

UV-beständig

nicht korrosiv

wetter-  
beständig

anstrich-  
verträglich



Alfa GmbH

Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15

73463 Westhausen/Germany

Tel: +49 (0)7363-95 44 60

Fax: +49 (0)7363-95 44 625

[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

14

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC

DoP: 386721457

EN 15651-2:2012 G-CC

e 300 ml



Alfa Silikon N

für innen- und außen!

Neutral vernetzende Silikon Fugenabdichtung