



Qualität für's Handwerk

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

	<b>8505 Alfa Fenster- / Fassadendicht</b> <b>DoP-Nr.: 85050290-0001</b>
--	--

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**8505 0290W, 8505 0290G, 8505 0290A**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

**Fugendichtstoff auf basis Hybrid Polymer. Dichtstoff für Fassadenelemente in der Innen- und Außenanwendung, Typ F EXT-INT, Klasse 25LM CC. Konditionierung B, Trägermaterial Mörtel M1, mit Primer Vorbehandlung.**

Name und Kontaktanschrift des Herstellers

**Alfa GmbH**  
Ferdinand-Porsche-Str. 10  
73479 Ellwangen  
Tel.: +49 (0)7961-57 99 0  
alfa-direkt.de

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist

**Nicht relevant**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

**System 3 plus 3**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

**EN 15651-1 : 2012-12**  
**ITC Notified Body-Nr 1023**

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

**Nicht relevant**



Qualität für's Handwerk

**Leistungserklärung** gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse E	EN 15651 – 1: 2012-12
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien:	Bewertet	
<b>Wasser und Luftdichtigkeit</b>		
a) Standvermögen	≤ 3 mm	
b) Volumenverlust	≤ 5 %	
c) Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden (NF)	
d) Zugeigenschaften / Sekantenmodul bei kaltem Klima (-30 °C)	≤ 0,6 MPa	
e) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30 °C)	Bestanden (NF)	
Dauerhaftigkeit:	Bestanden (NF)	

**Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Arne Kochler, CEO  
Ellwangen, 04.07.2022