



• Silikon-Acryl • Silikon-Acryl • Silikon-Acryl •

Alfa Silikon-Acryl ist ein einkomponentiger flexibler Dichtstoff basierend auf einer speziellen Acryldispersion zum Abdichten und Versiegeln von unterschiedlichen Materialien, wie Beton, Holz, Gips, Stahl, Gipsplatten, Metalle, PVC usw. Alfa Silikon-Acryl kann auch nach dem Aushärten überstrichen werden!

Verarbeitung:

Die Haftfläche muss tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Alle beschädigten und losen Partikel müssen entfernt werden. Feuchte Oberflächen sind kein Problem. Alfa Silikon-Acryl gleichmäßig auf die Fläche anbringen und unmittelbar nach dem Ausspritzen glätten.

Reinigungsmittel:

Wasser

Verarbeitungstemperatur:

Optimale Einsatztemperatur zwischen 15-23°C.

Farbe:

Weiß

Lagerung:

Bei kühler (zwischen 10°C – 30°C) und trockener Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind stets Eigenversuche durchzuführen.

Art.-Nr. 851 0310K



e 310 ml

Alfa Silikon- Acryl

**Überstreichbar
nach dem Aus-
härten**

Extrem flexibel

**Schimmel-
unempfindlich**

**Wasserfest/
Regenfest nach
dem Aushärten**

Lösemittelfrei



Alfa Silikon-Acryl

Einkomponentiger flexibler Dichtstoff

zum Abdichten und Versiegeln von unterschiedlichen Materialien



Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

14

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT

DoP: 3800877286

EN 15651-3:2012 S