



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

	<h1>851 Alfa Silikon Acryl</h1> <p>DoP-Nr.: 8510310K-0001</p>
--	--

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	851 0310K
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	–
Verwendungszweck gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich. Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich
Name und Kontaktanschrift des Herstellers	Alfa GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 10 73479 Ellwangen Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 alfa-direkt.de
Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten der mit den Aufgaben beauftragt ist	Nicht relevant
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 3 System 3: Brandverhalten
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	EN 15651-1:2012 : Type F-EXT-INT; 12,5E EN 15651-3:2012 : Type S; XS1 Die notifizierte Stelle: ZAG, NB 1404 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht relevant



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
TYPE F: EXT-INT		
Brandverhalten:	Klasse E	EN 15651-1
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien:	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit:		
Standvermögen:	≤ 3 mm	
Volumenverlust:	≤ 30 %	
Haft- / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser:	NF	
Rückstellvermögen:	≥ 40	
Zugeigenschaften: Biegemodul bei 23 °C:		
Zugeigenschaften: Biegemodul bei -20 °C:		
Zugverhalten unter Vorspannung:	NF	
Haft- / Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen:	NF	
Alterungsbeständigkeit:	Passiert	
TYPE S		
Brandverhalten:	Klasse E	EN 15651-3
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien:	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit:		
Standvermögen:	≤ 3 mm	
Volumenverlust:	≤ 30 %	
Haft- / Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser:	NF	
Mikrobiologisches Wachstum:	0	
Alterungsbeständigkeit:	Passiert	

Konditionierung: Methode A

Substrat: Beton



Qualität für's Handwerk

Leistungserklärung gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Arne Kochler, CEO
Ellwangen, 05.01.2022