

Alfa Alfa Alfa Alfa

EXTRASTARK • EXTRASTARK •

D: Anwendungsbereich: Alfa MK 2000 ist ein lösemittelfreier, fugenfüllender Dispersionsklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Stoß- und vibrationsunempfindlich. Geeignet zum Befestigen von Dekorbalken und Zierprofile, Isolierplatten einschließlich Styropor®, Paneelen, Weichfaserplatten, Span- und Gipsplatten, Holzwerkstoffe, Fuß- und Sockelleisten, Kacheln, Holzrgenzen und Stufen, Fensterbänken u.v.m. Geeignete Untergründe sind Beton, Mauerwerk, Putz, Holz etc.

Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein. Vorherige Grundierung kann angebracht sein. Alfa MK 2000 in Streifen oder Punkten einseitig auftragen und Materialien sofort zusammenfügen. Reinigung: Für frischen Klebstoff Wasser. Eigenversuche durchführen.

Lagerung: Mindestens 12 Monate lagerfähig im unangebrochenen Originalgebinde. Vor Frost schützen. Technisches Datenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Benutzer auf Anfrage erhältlich. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GB: Application: Alfa MK 2000 is a mounting adhesive with extremely high adhesive strength from the first moment and also high final strength, for the fixation of decorative and isolating plates, wooden panels or soft fibre plates, chipboard and gypsum plates, socle ledges, tiles, wood door linings, stairs, window sills and many others. Processing: The sub-surface has to be stable, loadbearing, dry and clean. We recommend to prime the surface. Apply Alfa MK 2000 in from of stripes or dots on one side, then press together at once. Cleaning agent: Water. Carry out your own trials. Storing: To be protected from frost. Shelf life minimum 12 months in original unopened cartridge. Note Technical Datasheet. Safety data sheet available for professional user on request. May produce an allergic reaction.

NL: Toepassing: Alfa MK 2000 is een montageklebstoff met extreme hoge beginhechting en grote uiteindelijke sterkte, voor het bevestigen van onder andere: decoratie- en hardschuim- platen, houten panelen en zachte vezelplaten, spaanplaten, gips- of gipskartonplaten en tegels voor ondergeraamtes, plinten en tegels deurlijsten, vensterbunken. Verwerking: De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Alfa MK 2000 in strepen of puntsgewijs opbrengen. Beide delen gelijk samenvoegen. Reinigingsmiddel: Water. Zelf hechtingsproeven doorvoeren. Tegen vorst beschermen. Tenminste 12 maanden houdbaar in een ongeopende originele doos. Het technisch gegevensblad in acht nemen. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. Kan een allergische reactie veroorzaken.

bis zu
130 kg
pro m²

Alfa

- MK - POWER-Klebstoff 2000

EXTREME Anfangshaftung & Endfestigkeit

lösemittelfrei universell einsetzbar

Nur im Innenbereich verwenden!

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de



405 g
e 300 ml



Alfa MK 2000

POWER-Klebstoff EXTRASTARK

lösemittelfreier Dispersionsklebstoff für innen

Alfa MK 2000
Art.-Nr. 855 0380K

