

# Alfa Alfa Alfa Alfa

## Bitumenmasse • Bitumenmasse • Bitumenmasse •

**D: Anwendungsbereich:** Teerfreier Dichtstoff aus Polymer-Bitumen für Abdichtungen im Dachbereich: Risse, Fugen und Kehlen. Undichtigkeiten an Bitumenbahnen, Dachdurchbrüchen, Blechanschlüssen, Dachlüftern, Kaminanschlüssen, Lichtkuppeln. Auch für Gewächshäuser und Scheddächer. Geeignete Untergründe sind Dachpappe, Dachziegel, Blech, Zink, Aluminium, Blei, Stein, Kunststoffe, Beton, Holz und Kunststoffbahnen. Kann zum Erstellen dicker Sperrschichten verwendet werden.

**Besondere Eigenschaften:** bitumenverträglich, sofort regenfest, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, lange Lebensdauer. Haftet auch auf feuchten Untergründen, stoppt Wasser u. Leckagen. Durch Temperaturschwankungen auftretende Bewegungen können aufgenommen werden. **Verarbeitung:** Die Untergründe gut säubern. Auf trockenen oder feuchten, jedoch fett- und staubfreien Untergründen einsetzbar. Alfa RUFIX mit Druck auf die Fugenflanken, unter Vermeidung von Luft einschließen gleichmäßig in die Fuge einbringen. **Lagerung:** Mindestens 12 Monate lagerfähig im unangebrochenen Originalgebinde. Technisches Datenblatt beachten.

**GB: Fields of Application:** Bituminous sealant made of polymer bitumen for sealing in the roof area, e.g. leakages of the bitumen felts, roof openings, sheet connections, roof fans, fireplace connections, individual roof lights. It is also used as rabbit putty for glasshouses and shed roofs. Suitable substrates are roofing felt, metal sheet, zinc, aluminium, lead, stone, plastic, concrete, wood, plastic. **Special Properties:** Resistant to aging, water, weather and UV-radiation, fibre reinforced, long lifetime. It also adheres to damp substrates, stops water and leakages. **Processing:** Clean the substrates very well. Applicable on dry or humid substrates which are grease and dust-free. Apply Alfa RUFIX evenly into the joint with pressure on the joint faces avoiding air pockets. **Storage:** Shelf life minimum 12 months in original cartridge. Note Technical Datasheet. Safety data sheet available for professional user on request.

Achtung  
Warning



Alfa  
RUFIX

**Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

**Flammable liquid and vapour. Harmful to aquatic life with long lasting effects.** Keep out of the reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Dispose of contents/container according with local regulations.

Alfa RUFIX

Art.-Nr. 856 0300K 4 052198 005271



# Alfa POLYMER-BITUMEN RUFIX

**stoppt Wasser  
dichtet Leckagen  
lange  
Lebensdauer  
für außen**



Alfa GmbH  
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

e 300 ml

Giftnotrufnummer +49 (0)361 - 730730

# Alfa RUFIX

## Stoppt Wasser, dichtet Leckagen

## Bitumenmasse für den Außenbereich