

# Alfa Alfa Alfa Alfa

## innen & außen • kleben & dichten •

**D:** Anwendungsbereich: Alfa MK 4000 ist ein elastischer, lösemittelfreier und fugenfüllender 1K-Hybrid Kleb- & Dichtstoff zur elastischen Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe im Innen- und Außenbereich, insbesondere im Holz-, Metall- und Containerbau.

Alfa MK 4000 gleichmäßig auf die Haftflächen auftragen. Zur Verklebung das Gegensubstrat auflegen und Klebstoff gleichmäßig verpressen. Hierbei eine Dicke von mind. 2 mm einhalten, damit der ausgehärtete Klebstoff Bewegungen elastisch aufnehmen kann. Fugen müssen vollständig ohne Luftporen gefüllt werden. Tiefe Fugen vor der Versiegelung mit geeigneten Schaumprofilen hinterfüllen. Angebrochene Gebinde möglichst bald verbrauchen.

Die Haftflächen müssen fest, tragfähig trocken, und frei von Trennmittel sein.

Alle Untergründe müssen mit Alfa MK 4000 im Sinne der DIN 52452, T1 verträglich sein und dürfen weder Bitumen noch Teer enthalten. Die Haftung und Verträglichkeit ist objektbezogen vorab zu prüfen. So ist bei z.B. bei acrylhaltigen Beschichtungsstoffen durch Weichmacherwanderung ein Haftverlust möglich.

In ausgehärtetem Zustand kann Alfa MK 4000 nur noch mechanisch entfernt werden.

Lagerung: Ungeöffnet mindestens 9 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern (zw. +5°C und 25°C). Technisches Datenblatt u. Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Verarbeiter auf Anfrage erhältlich.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**GB:** Areas of application: On elastic attachments for various materials for indoor and outdoor use, especially in wood, metal and container construction. Shelf life minimum 9 months in original unopened cartridge. Note technical Datasheet. Safety data sheet available for professional user on request.

**NL:** Toepassingsgebied: Geschikt voor elastischeverlijming van verschillende materialen voor binnen- en buitengebruik. Bijzonder geschikt voor hout-, metaal- en containerbouw. Tenminste 9 maanden houdbaar in een ongeopende originele doos. Het technisch gegevensblad in acht nemen. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Farbe: grau

Alfa MK 4000  
Artikel-Nr.  
858 0430G



# Alfa - MK - SUPER-Klebstoff 4000

kleben & dichten

lösemittelfrei

geruchsneutral

gute

UV-Beständigkeit

innen & außen

elastisch

Alfa GmbH  
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
www.alfa-direkt.de



e 430 g



# Alfa MK 4000

## 1K-Hybrid Kleb- & Dichtstoff

### elastisch verkleben und verfugen

