

Fugenfux®

clever Fugen.



4er-Set (Fugengrößen):
6,3 | 8,3 | 10 mm und rund

Fugenfux

schneller
leichter
exakter
effektiver



Gebrauchsanweisung

DE

Das perfekte Werkzeug zum Verarbeiten von spritzbaren Dichtstoffen.

Untergrund sollte trocken, sauber, tragfähig und fettfrei sein. Untergrundtest durchführen, ob ein Abkleben erforderlich ist oder nicht. Meist ohne abkleben möglich. Passenden Fugenfux® ermitteln: Sollte ca. 2 mm über die Fliesenkante ragen. Spritzdüse schräg und etwas größer abschneiden, als der gewählte Fugenfux® Abzieher ist. Dichtstoff einbringen.

Dichtstoff und Fugenfux® mit Glättmittel benetzen und überschüssigen Dichtstoff mit Fugenfux® abtragen.

Achtung: Achten Sie penibel darauf, dass der Untergrund frei von Glättmittel ist, sonst besteht keine Haftung des Dichtstoffes!

Allgemeine Hinweise:

Der Fugenfux® ist stets mit Glättmittel feucht zu halten. Die Standzeit ist abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit der Untergründe. Je rauher der Untergrund, desto stärker ist die Abnutzung des Fugenfux®. Wenn notwendig, den Fugenfux® zwischendurch reinigen. Der Fugenfux ist nur zum Ausfugen geeignet.



Made in Germany.

Design



4 260419 290096